



Modèle	PK Compact 20	PK Compact 30	PK20 *	PK30 *	PK40 *
<b>Dimensions (cm) et poids (kg) :</b>					
Longueur (A)	270	270	306	306	306
Largeur (B)	150	150	170	170	170
Hauteur (C)	30	30	30	30	30
Hauteur plancher (D)	74	78	75	79	79
Longueur totale (E)	400	400	467	467	467
Largeur totale (F)	163	163	183	183	183
Poids total en charge	2000	2700	2000	2700	3500
Poids à vide	560	585	700	725	840
Charge utile	1440	2115	1300	1975	2660
Dimension de pneus (pouces)	13	14	13	14	14
<b>Munis, de série, de :</b>					
Ridelles en aluminium	•	•	•	•	•
Frein à inertie/Flèche en V	•	•	•	•	•
Double essieu	•	•	•	•	•
Plancher en tôle d'acier	•	•	•	•	•
Roue jockey	•	•	•	•	•
Support de tête d'attelage	•	•	•	•	•
Feu antibrouillard	•	•	•	•	•
<b>Accessoires, options :</b>					
Porte échelle	•	•	•	•	•
Bâche plate / Bâche haute**	•	•	•	•	•
Points de fixation	•	•	•	•	•
Ridelles en aluminium rehaussées	•	•	•	•	•
Jeu de ridelles supplémentaire	•	•	•	•	•
Plateau (sans ridelles)	•	•	•	•	•
Roue jockey escamotable	•	•	•	•	•
Timon réglable et oeillet Din	•	•	•	•	•
Roue de secours avec support	•	•	•	•	•
Rampes à charger (2200/2600 kg) intégrées	•	•	•	•	•
Béquilles	•	•	•	•	•
Pompe hydraulique (ou)	standard	standard	standard	standard	
Commande électrique***	•	•	•	•	standard
Couvercle de protection pompe/batterie	standard bennes electr.	standard bennes electr.	standard bennes electr.	standard bennes electr.	standard
Porte AR basculant dans les deux sens	•	•	•	•	•
Serrure antivol	•	•	•	•	•
Rehausse grillagée	•	•	•	•	•
Anneaux d'arrimage	•	•	•	•	•
Dimension de pneus 195/50 R13C (D=1-5-7m)	•	•	•	•	•

\* Tribenne avec sécurité de déformation de châssis.

\*\* Couleur standard: bleu.

\*\*\* Les remorques basculantes électriques sont munies, de série, d'une prise de rechargement.

