



Modèle	PS130	PS230/340	PM	PML	PL	PXL
<b>Dimensions (cm) et poids (kg) :</b>						
Longueur (A)	270	270	330	376	406	506
Largeur (B)	150	150	170-224	170-224	170-224	170-224
Hauteur (C)	30	30	30	30	30	30
Hauteur plancher (D)	72	70	74-77	74-77	74	77
Longueur totale (E)	400	400	494	540	567	667
Largeur totale (F)	156	156	176-230	176-230	176-230	176-230
Poids total en charge	1350	2000-2700	2000-3500	2000-3500	2000-3500	2000-3500
Poids à vide	340	420-455	485-610	550-660	570-750	705-860
Charge utile	1010	1580-2245	1515-2890	1450-2840	1430-2750	1295-2640
Dimension de pneus (pouces)	13	13-14	13-14	13-14	13-14	14
<b>Munis, de série, de :</b>						
Ridelles en aluminium	•	•	•	•	•	•
Frein à inertie/Flèche en V	•	•	•	•	•	•
Double essieu		•	•	•	•	•
Roue jockey	•	•	•	•	•	•
Points de fixation	option	option	•	•	•	•
Support de tête d'attelage	•	•	•	•	•	•
Feu antibrouillard	•	•	•	•	•	•
<b>Accessoires, options :</b>						
Ridelles latérales divisées				•	•	standard
Porte échelle	•	•	•	•	•	•
Bâche haute**	•	•	•	•	•	•
Fourgon*	•	•	•	•	•	•
Ridelles en aluminium rehaussées	•	•	•	•	•	•
Panneau avant rabattable	•	•	•	•	•	•
Plateau (sans ridelles)	•	•	•	•	•	•
Plateau (sans ridelles) avec rambarde	•	•	•	•	•	•
Treuil avec support	•	•	•	•	•	•
Châssis surbaissé	•	•	•	•	•	•
Rampes à charger (2200/2600 kg) intégrées	•	•	•	•	•	•
Plancher en tôle d'acier ou en alu	•	•	•	•	•	•
Roue jockey escamotable	•	•	•	•	•	•
Timon réglable et oeillet Din	•	•	•	•	•	•
Roue de secours avec support	•	•	•	•	•	•
Béquilles	•	•	•	•	•	•
Serrure antivol	•	•	•	•	•	•
Anneaux d'arrimage	•	•	•	•	•	•

\* Fourgon en aluminium : plusieurs versions possibles (voir dépliant 'Fourgon').

\*\* Couleur standard : bleu.

